

Отдельный прайс-лист

Действует с 1 января 2020 г.



НОВИНКА



Vitotron 100

Тип VLN3, для режима работы с управлением по температуре помещения

Тип VMN3, для режима погодозависимой теплогенерации

Электрический водогрейный котел

- С встроенным проточным нагревателем.
- С встроенным мембранным расширительным баком

На выбор с максимальной тепловой мощностью:


- 4, 6, и 8 кВт
- или
- 12, 16, 21 и 24 кВт

Допустимое рабочее давление водогрейного котла:
3 бар (0,3 МПа)

- Реальный КПД электроприбора 99,4 %
- Простой в управлении контроллер
- Возможность подключения до 8 отопительных контуров со смесителем (требуется принадлежности).
- Гидравлические подключения расположены снизу.
- Энергосберегающий высокоэффективный циркуляционный насос.
- С аналоговым входом для фотоэлектрических установок

VITOTRON 100

Электрический водогрейный котел

Отопительная установка	Тип контроллера	Номинальная тепловая мощность (кВт) при отоплении помещений		MG F
		4,0 - 8,0	12,0 - 24,0	
	Тип VLN3, с управлением по температуре помещения	ZK05255 677,-	ZK05256 723,-	№ заказа евро энергия
	Тип VMN3, погодозависимая теплогенерация	ZK05253 700,-	ZK05254 777,-	№ заказа евро энергия
Технические характеристики				
Длина		235	235	мм
Ширина		316	316	мм
Высота		716	716	мм
Масса		20,5	20,5	кг
Макс. температура подающей магистрали		85	85	°C

Оборудование/комплект поставки

- Контроллер для постоянной температуры подачи (VLN) или для режима погодозависимой теплогенерации (VMN)
- Датчик наружной температуры и датчик температуры помещения (с кабельным подключением) (только VMN)
- Встроенные расширительный бак (5 л) и предохранительный клапан
- Регулируемый по частоте вращения энергоэффективный насос
- Оборудован готовыми к подключению соединительными трубами и кабелями

Указание!

Для приготовления горячей воды с емкостным водонагревателем необходимо дополнительно заказать 3-ходовой переключающий клапан и датчик температуры емкостного водонагревателя.

VITOTRON 100

Принадлежности

Принадлежности		
Модули расширения функциональных возможностей		MG F
Модуль отопительного контура (RS 485) Для 1 отопительного контура со смесителем и насосом отопительного контура Подключения для следующего оборудования: <ul style="list-style-type: none">■ 1 насос отопительного контура■ 1 3-ходовой клапан■ 1 датчик температуры отопительного контура (в комплекте поставки)	ZK05257 92,-	№ заказа евро
Датчики		MG F
Датчик температуры емкостного водонагревателя для регистрации температуры в емкостном водонагревателе с кабелем 5 м	ZK05258 23,-	№ заказа евро

Указанные цены являются необязывающими рекомендованными ценами без установленного законом налога на добавленную стоимость.
Они предназначены не для конечного потребителя, а служат основой для расчета.

Оставляем за собой право на изменения.

Viessmann Group · ООО "Виссманн"
Ярославское шоссе, д. 42 · 129337 Москва, Россия
тел. +7 (495) 663 21 11 · факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

5855539
5855539